

PISO VINYL PREMIUM
HOMOGÉNEO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CARACTERISTICAS	ESTÁNDAR	UNIT	RESULTADO
Tipo De Piso	ISO 10581 – EN 649		Piso homogéneo
Material			Polyvinyl chloride
Capa Protectora (Recubrimiento)			Strengthen PUR
SEGURIDAD			
Inflamabilidad	EN 13501-1	Class	B -s1
Aislación Acústica	ISO 10140	dB	3
Resistencia Al Deslizamiento	DIN 51130	group	R9
Coefficiente Dinámico De Fricción	EN 13893	class	DS
RENDIMIENTO			
Ancho De Rollo	ISO 24341 - EN 426	wm	2
Largo De Rollo	ISO 24341 - EN 426	m	20
Espesor Total	ISO 243461 - EN 428	mm	2.0
Peso Total	ISO 23997 - EN 430	Kg/m2	2.8
Resistencia Al Desgaste	EN 649	group	p
Margen Residual	ISO 24343-1 - EN 433	mm	0.02
Estabilidad Dimensional	ISO 23999 - 434	-	X<0.4%, Y<0.4%
Solidez De Color	ISO 105 – B02	rating	≤6
Resistencia A Las Manchas	EN 423		Sin manchas
Antibacterial	ISO 22196		Nivel 1
Emisión Total De VOC	AgBB/DIBt Calidad del aire interior		≤ 10 µg/m3 (después de 28 días) Platinum
Antiyodo			Bueno
CLASIFICACIÓN			
Residencial	ISO 10874 – EN 685	class	23 Tráfico alto
Comercial	ISO 10874 – EN 685	class	34 Tráfico Pesado
Industrial	ISO 10874 – EN 685	class	43 Tráfico Intenso
PROPIEDADES ADICIONALES			

- ☒ Uso de silla de ruedas
- ☒ Comportamiento antiestático
- ☒ Calefacción por suelo radiante
- ☒ Resistencia Química



ANTIBACTERIAL



PUR




LIBRE DE FORMALDEHÍDO
LIBRE METALES PESADOS
LIBRE DISOLVENTES



COLORES



Pure Grey 6358



Light Pure Grey
6355



Granithe Grey
8670



Dark Granithe
Grey 8671



Light Warm Grey
6611



Light grey 18015



Dark Pure Grey
6629



Light Cool Beige
1670



Cool Grey 1671



Grey 18003



Light Terracota
1643



Cool Yellow 1611




Yellow 6603



Light Beige 18014



Light champagne
6601



Orange 410307



Green 6622



Aquamarine 410613



Blue 6620