

Compact 

Heterogéneo



Acczent Excellence 70

Solución de presupuesto con calidad premium.

Con capa de uso de 0,7mm de PVC, la colección Acczent Excellence 70 de pisos de vinilo heterogéneos tiene precios competitivos con buena resistencia al punzonamiento, desgaste y desgarre.

Los diseños y la gama de colores coordinados, como madera y efectos minerales hacen de ésta una buena elección para sectores de tránsito pesado como educación, salud y comercio.

El tatamieto de protección de superficie TopClean™ PUR reduce el coste de lim a y mantenimiento para un mejor retorno de la inversión.



Accent Excellence 70

Topaz *P. 104-105*

Ruby *P. 106-109*

Datos técnicos		Accent Excellence 70 Topaz	Accent Excellence 70 Ruby
Clasificación	EN 685 comercial industrial UPEC Clasificación NF UPEC certificado número (Ref NF189)	Tipos: 34 43	Tipos: 34 43 307-008.1
Refuerzo de poliuretano (PUR)	—	TOPCLEAN	TOPCLEAN
Espesor total	EN 428	2.50 mm	2.00 mm
Espesor capa de uso	EN 429	0.70 mm	0.70 mm
Peso total	EN 430	2 900 g/m ²	3 000 g/m ²
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 2 mm ³	Grupo T: ≤ 2 mm ³
Resistencia punzonamiento	EN 433	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
Resistencia patas de muebles	EN 424	No hay daños	No hay daños
Test de la silla con ruedas	EN 425	No hay daños	No hay daños
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Resistencia a rodillas de sillas	EN 434	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Reacción al fuego	EN 13501-2	C _{fl} S1 encolada sobre cualquier sustrato A2 _{fl} o A1 _{fl} substrate (hormigón) y sobre cualquier sustrato de madera derivada	B _{fl} S1 encolada sobre cualquier sustrato A2 _{fl} o A1 _{fl} substrate (hormigón) y sobre cualquier sustrato de madera derivada
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3	R10 ≥ 0.3
Propiedades electrostáticas	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV en concreto R1 > 10 ⁹ ohms	≤ 2 kV en concreto R1 > 10 ⁹ ohms
Resistencia al decoloramiento	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	EN 423	Alta resistencia	Alta resistencia
Resistencia a bacterias y hongos	EN ISO 846	Alto efecto de Hongos - Grado 0 Efecto bacterostático	Alto efecto de Hongos - Grado 1 Efecto bacterostático
Resistencia al calor	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W Adecuado	0.02 m ² K/W Adecuado
Colores	—	Clic: 13 Madera: 11	Nature: 23 Madera: 13
Presentación del producto	EN 426	Rollos: 23 lm x 2m Rollos: 23 lm x 3 m Rollos: 23 lm x 4 m	Rollos: 23 lm x 2m

Las informaciones arriba están sujetas a cambios para mejoras futuras (01/2012).

Para informaciones técnicas más detalladas, por favor contactar a Tarkett.

Acczent Excellence 70

Topaz



53%
Natural

100%
15%
Reciclable
Reciclado



- └ Pisos de tránsito pesado ideal para áreas comerciales
- └ Pisos de alto confort con excelente performance de limpieza
- └ Padrones minerales en colores leves y diseños clásicos de madera
- └ TopClean PUR reforzado para fácil tratamiento de la superficie y bajo costo de mantenimiento




Wood



Soft Elm brown

- 2 m: 5626 001
- 3 m: 5625 001
- 4 m: 5624 001



Antik Oak light brown

- 2m: 5626 005
- 3m: 5625 005
- 4m: 5624 005



Beech light brown

- 2m: 5626 006
- 3m: 5625 006
- 4m: 5624 006



Beech beige yellow

- 2m: 5626 025
- 3m: 5625 025
- 4m: 5624 025



Antik Oak white

- 2m: 5626 026
- 3m: 5625 026
- 4m: 5624 026



Antik Oak light natural

- 2m: 5626 027
- 3m: 5625 027
- 4m: 5624 027



Soft Elm natural

- 2m: 5626 028
- 3m: 5625 028
- 4m: 5624 028



Arcadia middle natural

- 2m: 5626 029
- 3m: 5625 029
- 4m: 5624 029



Clic



Arcadia brown natural

- 2m: 5626 030
- 3m: 5625 030
- 4m: 5624 030



Arcadia light grege

- 2m: 5626 031
- 3m: 5625 031
- 4m: 5624 031



Arcadia light yellow


- 2m: 5626 032
- 3m: 5625 032
- 4m: 5624 032



- 2m: 5626 015
- 3m: 5625 015
- 4m: 5624 015



- 2m: 5626 016
- 3m: 5625 016
- 4m: 5624 016



- 2m: 5626 017
- 3m: 5625 017
- 4m: 5624 017



- 2m: 5626 018
- 3m: 5625 018
- 4m: 5624 018



- 2m: 5626 019
- 3m: 5625 019
- 4m: 5624 019




- 2m: 5626 020
- 3m: 5625 020
- 4m: 5624 020




- 2m: 5626 021
- 3m: 5625 021
- 4m: 5624 021




- 2m: 5626 022
- 3m: 5625 022
- 4m: 5624 022



- 2m: 5626 023
- 3m: 5625 023
- 4m: 5624 023



- 2m: 5626 024
- 3m: 5625 024
- 4m: 5624 024



- 2m: 5626 034
- 3m: 5625 034
- 4m: 5624 034



- 2m: 5626 035
- 3m: 5625 035
- 4m: 5624 035



- 2m: 5626 036
- 3m: 5625 036
- 4m: 5624 036

Acczent Excellence 70

Ruby



53%

Natural

100 %
30 %


Reciclado
Contenido Reciclado



- └ Pisos de tránsito pesado ideal para áreas comerciales
- └ Propiedades superiores anti deslizante (R10)
- └ Amplia gama de colores
- └ Padrones minerales en colores leves y diseños clásicos de madera
- └ Excelente resistencia al punzonamiento y desgaste (0,7mm de capas)
- └ TopClean PUR reforzado para fácil tratamiento de la superficie y bajo costo de mantenimiento



Wood



Madera



Hêtre Fayard light natural

2m: 3755 029
4m: 3780 029



Beech natural

2m: 3755 030
4m: 3780 030



Trend Oak white beige

2m: 3755 031
4m: 3780 031



Trend Oak natural brown

2m: 3755 032
4m: 3780 032



Gea natural brown

2m: 3755 033
4m: 3780 033



Faro 2 natural

2m: 3755 034
4m: 3780 034



Oak grey beige

2m: 3755 035
4m: 3780 035



Oak grey

2m: 3755 036
4m: 3780 036



Antik Oak natural grey

2m: 3755 037
4m: 3780 037



Domingo light

2m: 3755 038
4m: 3780 038



Noyer

2m: 3755 039
4m: 3780 039



Cherry dark

2m: 3755 040
4m: 3780 040



Cherry red

2m: 3755 041
4m: 3780 041

Acczent Excellence 70 Ruby

Nature



2m: 3755 046
4m: 3780 046




2m: 3755 065
4m: 3780 065




2m: 3755 042
4m: 3780 042



2m: 3755 043
4m: 3780 043



2m: 3755 044
4m: 3780 044



2m: 3755 045
4m: 3780 045




2m: 3755 047
4m: 3780 047



2m: 3755 048
4m: 3780 048



2m: 3755 049
4m: 3780 049



2m: 3755 050
4m: 3780 050



2m: 3755 051
4m: 3780 051



2m: 3755 052
4m: 3780 052



2m: 3755 063
4m: 3780 063



2m: 3755 053
4m: 3780 053



2m: 3755 064
 4m: 3780 064



2m: 3755 059
 4m: 3780 059



2m: 3755 060
 4m: 3780 060



2m: 3755 061
 4m: 3780 061



2m: 3755 056
 4m: 3780 056




2m: 3755 057
 4m: 3780 057



2m: 3755 058
 4m: 3780 058



2m: 3755 054
 4m: 3780 054



2m: 3755 055
 4m: 3780 055